

Patchkabel duplex HFBR 200/230µm HCS-Faser / PUR Mantel



Bild 1 HFBR Duplex Patchkabel

1 Allgemeine Beschreibung

LWL-Patchkabel mit der Steckerbauform HFRB, 200/230µm HCS-Faser und 7,4mm PUR-Mantelaußendurchmesser in Längen bis 200m lieferbar.

2 Anwendungen

- Verlegung im Gebäudeinnern
- Industrielle Umgebung
- Schleppkettentauglich

3 Technische Daten

3.1 Konfektionierung:

Einfügedämpfung : < 1,5dB / Steckverbinder

Haltekräfte : > 50N

3.2 Längentoleranzen Patchkabel:

bis 1,0m : L ± 10mm

1,0 bis 2,0m : L ± 15mm

2,0 bis 5,0m : L ± 50mm

5,0 bis 10,0m : L ± 100mm

10,0 bis 20,0m : L ± 200mm

> 20,0m : L ± 500mm

3.3 Peitschenlänge:

alle Kabellängen : L_p = 20cm ± 20mm

4 Steckverbinder

HFBR : 902SS230H4521

5 Kabel

Innenkabel 200/230µmFaser : 903AH20102741



www.eurolan.de

6 Bestellinformation

Ausführung Bestellnummer

HFBR 922VV2080xxxx*

Patchkabel

*** Erweiterung der Art.- Nr.:**

Die Best.-Nr. für die einzelnen Kabellängen ergibt sich aus der Artikelnummer plus der Länge in cm in den letzten 4 Stellen (xxxx) .
z.B.: Kabellänge 1,5m = 150cm
Best.-Nr.: 922VV20800150
Kabellänge 12,5m = 1250cm
Best.-Nr.: 922VV20801250

EUROLAN GmbH

Harburgerstr. 2-4

27383 Scheeßel

Amtsgericht Walsrode HRB 71573 email: eurolan@eurolan.de

Tel 0049 4263 985480

Fax 0049 4263 985489

-20130909